

Bestell und Preisliste Abmantel-Werkzeuge - www.allewerkzeuge.de

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. und Versand.


Universal-Kabelmantelschneider

 Zum Entfernen sämtlicher Isolationschichten von Kabeln ab 25 mm \varnothing , z. B. Bleimantel, Gummi, PE, PVC Schnitttiefe einstellbar von 0,5 - 5 mm, geeignet für Längs- und Rundschnitt, im Kunststoffetui, Messer auswechselbar.

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	1	CM 12 0002	124,00	
Ersatzmesser	1	CM 12 0003	37,80	


Kabelentmanteler KABIFIX

 für Längs- und Rundschnitt. Zum Aufschlitzen und Entmanteln von Kabeln von 6 bis 28 mm \varnothing geeignet, auch zum Abschneiden von PVC-Rohren, Messer auswechselbar

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	1	CM 12 0030	48,00	
Ersatzmesser	10	CM 12 0032	13,60	


Kabelentmanteler ROTAX 29

Professioneller Kabelentmanteler für Rundschnitt, Längsschnitt und Spiralschnitt in Kabel von 4,5 bis 29 mm Durchmesser. Durch den einzigartigen Spiralschnitt lassen sich auch schwer bearbeitbare Isolationen (z. B. Gummi, Butyl) problemlos entfernen. Schnitttiefe einstellbar, stabiles Kunststoffgehäuse und scharfes, auswechselbares Messer.

Beschreibung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
4,5 – 29 mm \varnothing	140	1	CM 12 0036	36,00	
Ersatzmesser		1	CM 12 0038	9,60	


Kabelentmanteler MULTISTRIPPER

 Neu entwickeltes Werkzeug zum Bearbeiten aller Rundkabel von 8 bis 13 mm \varnothing . Abmanteln: Rund- und Längsschnitt sowie bündiges Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. im Decken- und Wandbereich, in Verteiler und Abzweigdosen. Abisolieren: Flexible und massive Leiter 0,5 – 0,75 – 1,5 – 2,5 – 4 – 6 mm
 Abschneiden: Massive Leiter bis 4 mm², flexible Leiter bis 6 mm²

VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1	CM 12 0021	20,20	


Universalentmanteler MULTI-Stripper PLUS

Dieses neuartige Werkzeug vereint gängigen Arbeitsschritte der normalen Elektroinstallation in einem Handwerkzeug.

Kabelschneider: Für Kabel und Leiter mit PVC-Isolation, Rundkabel bis ca. 9 mm \varnothing (max. NYM 3 x 1,5 mm²), massive und flexible Kupfer- und Aluminium-Drähte bis 6 mm² (AWG 10 bzw. 3 mm \varnothing).

Kabelabmanteler: Rundschnitt bei Rundkabeln mit \varnothing 8 mm bis 13 mm, insb. NYM 3 x 1,5 mm², NYM 3 x 2,5 mm², NYM 5 x 2,5 mm² optischer Längenanschlag beim Abmanteln bis 50 mm bzw. 2" für gleich bleibende Arbeitsqualität

Koaxialkabelabmanteler: Entfernen des Außenmantels (ca. 7 mm \varnothing) sowie Abisolieren des Innenleiters bei SAT-TV Koaxial- und Videokabeln, auch RG 58, RG 59, RG 62.

Abisolierer: Abisolierstationen für massive und flexible Leiter und Litzen 0,5 mm² (AWG 20) - 1 mm² (AWG 17) - 1,5 mm² (AWG 15) - 2,5 mm² (AWG 13) - 4 mm² (AWG 11) - 6 mm² (AWG 10)

Schraubwerkzeug: Qualitativ hochwertiges Wendebit mit den beiden im Elektrobereich gängigsten Schraubendreher-Abmessungen (für Lüsterklemmen, Schraubklemmen, Kombi-Profil-Schrauben, Schalter- und Verteilerdosen, Schalter,

Leuchten, etc.), für Schlitzschrauben 0,8 x 4 mm und Kreuzschlitzschrauben Pozidriv 2, Bitlänge 65 mm, mit Sicherheitsarretierung gegen unbeabsichtigtes Lösen speziell bei Phasenprüfung. Wendebit wird bei Nichteinsatz im Körper des Handwerkzeugs in einer speziellen Aufnahme gelagert.

Phasen- bzw. Spannungsprüfung: Spannungsbereich 110 Volt bis 250 Volt, 50 bis 500 Hz, optische Anzeige durch Glimmleuchte, stückgeprüft. Moderne 2-Komponenten-Ausführung mit Weichkunststoffteil für angenehme Griffigkeit, großer komfortabler Verschluss gegen unbeabsichtigtes Öffnen beim Schrauben / Testen, Gewicht nur 143 g.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
182	1	CM 12 0000	24,50	


Super-Entmanteler

Sowohl die Spitzen der innenliegenden Kabelmesser wie auch die Schneiden der aufgesetzten Bügelklingen sind titannitridbeschichtet. Bei ca. 500°C wird der Schneideklinge in der Vakuumkammer nach dem PVD-Verfahren Titanitrid aufgedampft. Durch die verringerte Oberflächenrauigkeit und die extrem hohe Härte werden hervor

 ragende Gleiteigenschaften und eine hohe Verschleiß- bzw. Abriebsfestigkeit erreicht. TIN-beschichtete Messer können mit wesentlich höherer Haltbarkeit und Schnittleistung eingesetzt werden. Mit Rund- und Längsschneider, Abisoliervorrichtung und versenkbarem Zusatzmesser Abmanteln: Kabel von 8 - 13 mm \varnothing , z. B.: 7 x 1,5 oder 5 x 2,5 mm² Abisolieren: 0,2 – 0,3 – 0,8 mm \varnothing , 1,5 – 2,5 – 4 mm²

VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1	CM 12 0025	23,60	



Universal-Kabelentmantler

für alle gängigen Kabel von 8 - 13 mm ø. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1	CM 12 0028	15,10	



Flachkabel-Entmantler

für alle gängigen Flach- und Ovalkabel bis 12 mm Breite, Abisolieren von Leitern und flexiblen Litzen 0,75 mm² - 1,5 mm² - 2,5 mm²

VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1	CM 12 0029	15,10	



PC-STRIP

Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug für Daten- und Steuerleitungen, Fernmeldeleitungen, Systemkabel usw.

Abmanteln: Kabel von 5,5 - 15 mm ø
Abisolieren: Leiter von 0,2 - 4,0 mm² oder AWG 26 - 11

VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1	CM 12 0034	34,00	



PC-CAT Abisolierer

Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkommunikations- und Steuerleitungen (z. B. CAT 5, CAT 6 oder CAT 7 Kabel, Twisted-Pair-Kabel), Entmanteln von Kabel 4,5 bis 10 mm ø und 0,2 bis 4 mm²

VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1	CM 12 0017	36,00	



Entmantler für Energie- und Sicherheitskabel

für alle gängigen kurz- und erdschlussichere, schwer entflammbare, halogenfreie Leitungen (NSGAFÖU, VER H07RN-F, Zündkabel), keine Schnitttiefeinstellung erforderlich, mit integriertem Längenanschlag

für Leiterquerschnitt	Längenanschlag	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1,5 mm ²	8 mm	1	CM 12 0022	23,60	
2,5 mm ² bis 6 mm ²	10 mm	1	CM 12 0023	23,60	
10 mm ² bis 16 mm ²	12 mm	1	CM 12 0024	23,60	



Entmantel- und Abisolierwerkzeug für gummierte AS-Interface-Kabel

Für das schnelle und präzise Abmanteln und Abisolieren von zweiadrigen Aktuator-Sensor-Interface-Kabeln (ASI) mit gummierter Profil-Außenisolierung bis 12 mm Breite. Die Schnittklingen sind auf die spezielle Kabelform ausgelegt, Einstellen der Schnitttiefe nicht erforderlich, seitliche Einzelklinge zum Abisolieren der beiden inneren Leiter (1,5 mm²)

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
125	1	CM 12 0019	34,80	



Abmantelzange für AS-Interface-Kabel mit TPE- oder PUR-Isolation

Für das schnelle und präzise Abmanteln von zweiadrigen Aktuator-Sensor-Interface-Kabeln (ASI) mit Profil-Außenisolierung aus TPE (thermoplastische Elastomere) oder PUR (Polyurethan) bis 12 mm Breite. Spezielle Klingenkontur, die sich dem Kabelprofil anpasst, Einstellen der Schnitttiefe nicht erforderlich, keine Beschädigung der inneren Leiter möglich. Glasfaserverstärkter Zangenkörper, Messer auswechselbar, speziell geschliffen und gehärtet, Gewicht nur 120 g.

Beschreibung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	160	1	CM 10 0748	81,00	
Ersatzmesser		1 Paar	CM 10 0749	30,40	



Kabelentmantler COAXI

für alle gängigen Kabel von 4,8 - 7,5 mm ø, besonders geeignet für Koaxialkabel (Antennenkabel).

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	1	CM 12 0027	14,60	
runde Ausführung	1	CM 12 1027	14,60	



Kabelentmantler CUT AND STRIP

Stufenweises Abschneiden, Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel sowie vieler flexibler Kabel, integrierter Kabelschneider bis 6 mm²

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
4,8 - 7,5 mm ø	1	CM 12 0026	15,10	



Koaxialkabel-Abisolierwerkzeug ECONOMY

Für Koaxialkabel, insb. RG 58, RG 59, RG 62, RG 6; Schnitttiefe der Messer einstellbar, 3 auswechselbare Messer, Schnittabstand wahlweise 8 mm, 6 mm und 4 mm.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
110	1	CM 12 0098	23,00	



QUADRO Die Zange mit 4 Funktionen

für die rationelle und präzise Verarbeitung von isolierten Aderendhülsen in Bandform von 0,5 - 2,5 mm²

1. Schneiden

für Drähte und Litzen bis 2,5 mm²

2. Abisolieren

Arbeitsbereich 0,5 - 2,5 mm²

3. Verdrillen

kein Aufspleißen der Drähte und somit sicheres Einführen des Leiters in die Aderendhülse.

4. Crimpen

einwandfreies Crimpen von 0,5 - 2,5 mm² durch fachgerechte Trapezpressung.

Beschreibung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
QUADRO-Koffer komplett		1	CM 10 0728	296,00	
Zange QUADRO mit Magazin	180	1	CM 10 0725	269,00	



Multifunktionswerkzeug DUOCRIMP

zum Abschneiden und Abisolieren von Leitern und Litzen sowie zum Verpressen von nicht isolierten und isolierten Aderendhülsen. Arbeitsbereich Seitenschneider flexibel bis 6 mm², Massivleiter bis 4 mm², Arbeitsbereich Abisolierer bis 6 mm², Pressbereiche 0,5-2,5 mm² 4 -6 mm²

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
160	1	CM 10 0720	46,20	



Abmantel- und Abisolierwerkzeug DUOSTRIPPER

Abmanteln und Abisolieren mit einem Werkzeug.

Abmanteln: für alle gängigen Rundkabel von 4 - 28 mm ø.

Abisolieren: Automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt von 0,5 - 6 mm

VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1	CM 12 0048	32,40	



Abisolierzange Outlet Special 55

geeignet für Rundkabel (z.B. NYM 3 x 1,5mm², 3 x 2,5mm², 5 x 1,5mm²) oder abgeschirmte Leitungen. Besonders in beengten Arbeitsumgebungen verwendbar. In 3 Arbeitsgängen ist an einer beliebigen Stelle des Kabels ein 55 mm breiter Kabelausschnitt erstellt, Schnitttiefe 1,2 mm. Kompatibel für OBO Verlegesystem.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
175	1	CM 10 0752	57,00	



POWER STRIP

Automatische, also sich selbst auf den Leiterquerschnitt einstellende Abisolierzange geeignet für eine Vielzahl gängiger Kabel - 2- und 3-adrige Flachkabel von 0,75 bis 2,5 mm² und maximaler Breite bis 12 mm

- Rundkabel von 0,5 bis 16 mm² (AWG 20 bis AWG 6) Auch geeignet für problematische Isolationen wie z. B. aus Silikon oder Außenmantel von PVC- oder Gummi-Flexkabeln (z. B. 3 x 0,75 mm²). Optisches Längenmaß 8 mm bis 24 mm bzw. 5/16" bis 1" für stets gleiche Abisolierlänge bei Serienarbeiten mit Aderendhülsen und Kabelschuhen.

Optimale Kraftübertragung und ein Fenster zum Durchschieben des Kabels erlauben je nach Kabeltyp das Abisolieren bis zu 20 cm. Das spezielle Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein und verhindert eine Beschädigung der inneren Leiter. Eine 5-fache Druck-Fein einstellung auf unterschiedliche Kabelarten und -durchmesser ist möglich. Mit integrierter, gut zugänglichem Seitenschneider für flexible und massive Kupferleiter bis 3 mm ø. Ergonomischer Pistolengriff für ermüdungsfreies Arbeiten, Gewicht nur 200 g.

Beschreibung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	170	1	CM 10 0770	53,50	
Ersatzmesser		1 Paar	CM 10 0772	12,30	



Automatische Abisolierzange MAXIM 6

für feindrätige und massive Leiter mit PVC-Isolation. Für runde, ovale und flache Kabel von 0,2 - 6 mm².

Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar auf 4 bis 18 mm für Serienarbeiten. Keine Beschädigung der Leiter durch spezielle, selbstjustierende, auswechselbare Lamellenmesser. Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren. Integrierter Hochleistungs-Drahtabschneider. Besonders ergonomisches, kraftschonendes Design. Nur 198 g leicht.

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	1	CM 10 0736	64,00	
Ersatzmesser	1 Paar	CM 10 0737	24,20	



Abisolierzange EASYSTRIP

Automatisches Abisolierwerkzeug für Al- und CU-Drähte von 0,5 - 6 mm² (AWG 20 bis AWG 10), integrierter Seitenschneider für CU-Drähte bis 2,8 mm ø, besonders leicht (nur 160 g) und ergonomisch.

Größe	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
180	1	CM 10 0755	43,80	



Automatische Abisolierzange

für flexible Litzen und massive Leiter von 0,08 - 6 mm². Einstellung erfolgt automatisch. Abisolierlänge einstellbar von 4 - 18 mm. Mit Drahtschneider.

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	1	CM 10 0730	67,50	
Ersatzmesser	1 Paar	CM 10 0731	24,20	



Automatische Abisolierzange MINIM

für massive und flexible Leiter und Litzen mit PVC-Isolierung, Arbeitsbereich 0,08 - 2,5 mm², automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt, Messer auswechselbar, einstellbarer Längenanschlag für Abisolierlänge von 3 bis 15 mm, integrierter Drahtschneider (massiv bis 1,5 mm², flexibel bis 2,5mm²), besonders ergonomisches „Pistolen“-Design, Gewicht nur 260 g.

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	1	CM 10 0738	56,50	
Ersatzmesser	1 Paar	CM 10 0739	24,20	



Automatische Abisolierzange

für flexible Litzen und massive Leiter 0,08 bis 1 mm². Einstellung erfolgt automatisch. Abisolierlänge einstellbar von 2,5 - 7 mm. Mit Drahtschneider.

Beschreibung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	135	1	CM 10 0732	60,00	
Ersatzmesser(Paar)		1 Paar	CM 10 0733	14,60	



Abisolierzange HIGHSTRIP

für schnelles und absolut präzises Abisolieren auch von problematischen Isolierungen, PVC-Gummi-TPE-Silikon-THHN-THWN-PMMA-Lichtwellenleiter mit PE-Mantel, z. B. 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 mm². Eine Beschädigung der Leiter und Litzen ist ausgeschlossen, Gewicht nur 100 g.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
160	1	CM 10 0740	46,20	



Automatische Abisolierzange

Sich auf den Leiterquerschnitt selbst einstellende Abisolierzange für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 mm² bis 6 mm² (AWG 24 bis AWG 10), geeignet für Standardisolationen (z. B. aus PVC), integrierter Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumdrähte bis 2,5 mm², mit einstellbarem Längenanschlag von 6 bis 18 mm für Serienarbeiten, besonders ergonomisch durch handliche Pistolenform, Griff mit Weichkunststoffeinlage und geringes Gewicht (nur 150 g leicht). Messer auswechselbar.

VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1	CM 10 0775	25,40	



Abisolierzange SUPER 4

für flexible Litzen und massive Leiter, geeignet für fast alle Isolationen. In ergonomischer Pistolenform. Die Einstellung auf den Querschnitt von 0,5 - 4 mm² erfolgt automatisch. Optischer Längenanschlag 8 bis 12 mm. Mit Seitenschneider für Drähte bis 2 mm Durchmesser. Gewicht nur 96 g.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
160	1	CM 10 0760	21,20	



Abisolierzange SUPER 4 PLUS

für flexible Litzen und massive Leiter, geeignet für fast alle Isolationen. In ergonomischer Pistolenform mit verstellbarem Längsanschlag von 6,0 bis 15,0 mm. Automatische Einstellung auf den Querschnitt von 0,2 mm bis 6,0 mm² mittels speziellem Abtastsystem. Stabiler, leicht zugänglicher Seitenschneider für Drähte bis 2,5 mm².

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
160	1	CM 10 0780	22,50	



Automatische Abisolierzange SAFETY STRIP

für flexible Litzen und massive Leiter von 0,2 bis 6 mm², schutzisoliert bis 1000 Volt, geprüft nach DIN EN 60 900, automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt, integrierter Längenanschlag und Schließer für Transport und Aufbewahrung.

Isoliert bis	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1000 V	1	CM 10 0762	25,00	



Abisolierzange MAXISTRIP

für schnelles und problemloses Abisolieren von flexiblen Litzen und massiven Leitern 6 - 16 mm². Einstellung auf den Querschnitt erfolgt automatisch, Beschädigung der Leiter ausgeschlossen. Mit optischem Längenanschlag 15 - 18 - 20 mm. Gewicht nur 120 g.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
180	1	CM 10 0744	63,00	



Anlegewerkzeuge für LSA-Plus-Klemmen

Löt-, schraub- und abisolierfreies Anschließen und automatisches Abschneiden von Leitern mit 0,5 bis 0,8 mm ø (AWG 24 bis 20) an Schneidklemmen in Anschlussdosen und Patchpanels, Profiausführung mit Drucksensor für optimale Einpresskraft, 2 Ausziehhaken.

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
Modell ECONOMY	1	CM 11 8017	24,40	
Modell KRONE, Drucksensor und Abschneidfunktion abschaltbar	1	CM 11 8018	49,80	



Universal-Abisolierer DATA STRIP für Datenkabel

Universalwerkzeug zum Abschneiden, Abmanteln und Abisolieren von Rund- und Flachkabeln, geschirmten und ungeschirmten Kabeln, Schnitttiefe einstellbar, 3 Messer auswechselbar, für Kabel von 2 bis 10 mm ø.

Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
110	1	CM 12 0092	17,40	



Lackabzieher

für Drähte \varnothing mm

für Drähte \varnothing mm	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
0,5 (AWG 24)	125	6	CM 10 0710	9,05	
0,6 (AWG 22)	125	6	CM 10 0712	9,05	



Abisolierzange LWL

Präzisions-Abisolierer mit 3 Abisolierstationen für Primärcoating, Sekundärcoating und Außenmantel von Lichtwellenleiter-Kabeln, voreingestellte Schnitttiefe, jedoch stufenlos justierbar, Verriegelungsmechanik, ergonomische 2-Komponenten-Griffe

VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1	CM 12 1104	21,80	



Präzisions Abisolierer PWS „Plus“

Ideal für Anwendungen in der Elektronik, Computertechnik, Telekommunikation, Datenkommunikation, Modellbau, etc. Abisolierbereich einstellbar von 0,25 bis 1,00 mm \varnothing , inklusive regulierbarem Längenanschlag bis 15 mm und Schneidvorrichtung für Drähte bis 0,8 mm \varnothing . Besonders geeignet zum Abisolieren von Leiter mit Außenisolationen aus PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR.

Ausführung	Arbeitsbereich	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
roter Druckknopf	0,25 – 0,80 mm \varnothing 30 – 20 AWG	1	CM 12 0033	24,80	
blauer Druckknopf	0,30 – 1,00 mm \varnothing 28 – 18 AWG	1	CM 12 0031	24,80	



Präzisions Abisolierer SWS „Plus“

Entmantler entsprechen der PWS-Plus Serie (inklusive Längenanschlag und Schneidfunktion), jedoch nur auf einen Leiterdurchmesser eingestellt.

Arbeitsbereich	Größe	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
0,25 mm \varnothing	30 AWG	1	CM 12 0083	19,00	
0,30 mm \varnothing	28 AWG	1	CM 12 0084	19,00	
0,40 mm \varnothing	26 AWG	1	CM 12 0085	19,00	
0,50 mm \varnothing	24 AWG	1	CM 12 0086	19,00	
0,60 mm \varnothing	22 AWG	1	CM 12 0087	19,00	
0,80 mm \varnothing	20 AWG	1	CM 12 0088	19,00	
1,00 mm \varnothing	18 AWG	1	CM 12 0089	19,00	



Kabelmesser

Zwei-Komponenten-Werkzeug mit griffiger Softgrip-Einlage für optimale Handhabung und Daumenmulde

Ausführung	Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
mit Hakenklinge	8 - 28 mm \varnothing	1	CM 12 0010	13,10	
mit gerader Klinge	8 - 28 mm \varnothing	1	CM 12 0011	11,00	



Kabelmesser ohne Klinge

zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln, 2-Komponenten-Werkzeug mit griffiger Softgrip-Einlage für optimale Handhabung und Daumenmulde

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
4 - 16 mm \varnothing	1	CM 12 0012	10,20	
8 - 28 mm \varnothing	1	CM 12 0014	10,20	
28 - 35 mm \varnothing	1	CM 12 0016	21,00	
35 - 50 mm \varnothing	1	CM 12 0018	21,60	



Kabelmesser

Standard-Ausführung mit vergrößerter Stellschraube

Ausführung	Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
mit Hakenklinge	8 - 28 mm \varnothing	1	CM 12 1010	8,95	
mit gerader Klinge	8 - 28 mm \varnothing	1	CM 12 1011	8,30	



Kabelmesser ohne Klinge

vollisoliert, alle Einzelteile außer Innenmesser aus Kunststoff, zum Entmanteln aller gebräuchlichen Kabel, mit vergrößerter Stellschraube

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
8 - 28 mm \varnothing	1	CM 12 0008	20,60	

Ersatzklingen

Keine Abbildung vorhanden

für alle Jokari-Kabelmesser

VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1	CM 12 0020	2,50	



Automatisches Kabelmesser SAFETY STRIPPER

Kabelmesser mit selbstdrehender Klinge für Rund- und Längsschnitt, für Kabel von 4 bis 28 mm (5/32" bis 1 1/8") \varnothing . Die Schnitttiefe ist über eine Schraube individuell einstellbar. Griffschalen aus verschleißfestem, glasfaserverstärktem Polyamid. Hakenklinge im Werkzeug versenk- und arretierbar.

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
4 - 28 mm \varnothing	1	CM 12 0006	14,90	



1000 V Sicherheits-Kabelmesser

mit isoliertem Klingenrücken und abklappbarem, im Schaft versenkbarem Klingenschutz, auswechselbare Klinge

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
Klingenlänge 50 mm	1	CM 12 0064	14,60	
auswechselbare Klinge	1	CM 10 0066	6,40	



1000 V Sicherheits-Kabelmesser

Kabelmesser besonders zum Bearbeiten von Isolationen von großen Kabeln, mit gerader, starker Klinge aus rostfreiem Stahl, Klingenlänge ca. 50 mm. 1000 Volt-schutzisolierter Handgriff mit großem Abgleitschutz und in moderner 2-Komponenten-Technik (Polypropylen mit Weichgummi-Einlage) für angenehmes und sicheres Arbeiten auch bei Nässe, Kälte oder Hitze. Mit Klingenschutzkappe.

VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1	CM 12 1042	5,65	



1000 V Kabelmesser

mit Hakenklinge und Schiffchen

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
Klingenlänge 40 mm	1	CM 12 0046	43,40	



1000 V Kabelmesser

mit gerader, starker Klinge

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
Klingenlänge 50 mm	1	CM 12 0042	10,20	



1000 V Kabelmesser

mit gerader Klinge und isoliertem Klingenrücken

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
Klingenlänge 50 mm	1	CM 12 0043	14,00	



1000 V Absetzmesser

mit hakenförmiger Schneide

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
Klingenlänge 35 mm	1	CM 12 0044	11,00	



1000 V Kabel-Papiermesser

mit besonders scharfer Klinge

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
Klingenlänge 50 mm	1	CM 12 0045	11,00	



Kabelmesser

Heft aus einem Stück, schlagfester Kunststoff. Klinge mit rundem und dreikantigem Schaber

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1-teilig	1	CM 12 0050	10,40	
mit Holzschalen, Klinge mit Schaber				
1-teilig	12	CM 12 0052	5,25	
mit Holzschalen, Klinge und Aufreiber				
2-teilig	12	CM 12 0054	8,95	
mit Holzschalen, Klinge, Aufreiber und Schraubendreher				
3-teilig	12	CM 12 0056	13,20	
mit Kunststoffschalen, 2 Klingen, Aufreiber und Schraubendreher				
4-teilig	12	CM 12 0058	15,10	



Kabel- oder Bleimesser

mit Holzheft

Beschreibung	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
1-teilig	12	CM 12 0060	3,85	



Universalmesser

aus Zinkdruckguß, mit 2-Komponenten Einlage, mit verstellbarem auswechselbarem Messer

Beschreibung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
	150	1	CM 12 0072	8,85	
Ersatzklingen		1	CM 12 0076	2,60	



Universalmesser

leichte Ausführung aus Kunststoff, mit verstellbarem versenkbarem Messer (Abbrechklingen, 9 mm)

Beschreibung	Größe mm	VE	Artikel-Nr.	Stück €	Bestellung
ECONOMY	135	12	CM 12 0080	0,90	
2-Komponenten-Profi-Ausführung	135	1	CM 12 0081	5,85	
Ersatzklingen zu 12 0080/12 0081		10	CM 12 0082	0,50	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH

- Am Winkelsteig 1A
- 91207 Lauf

Zentralvertrieb *Lauf*

Tel. 09123/9606 0 • Fax 09123/9606 66 • E-Mail zentralvertrieb@aol.com

Bestellformular - Gewerbebedarf

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
-------------	---------------------	-------	--------------	-------------

Anmerkungen

Preise zzgl. Versandkosten und MwSt. (wir suchen immer die günstigste Versandart)

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%

Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit senden)

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mitschicken.

Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Adressangaben:

Firma

Name

Straße/Hausnr.

PLZ / Ort

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Kd.Nr.

Optional bei Bestellung außerhalb Deutschlands:

USt.-IdNr.

Versandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis / Liefertermin

Bestellbestätigung und AGBs

Ich bestätige, dass ich bei **DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH** als Unternehmer im Sinne des BGB handle. (Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt." (§ 14, Abs. 1 BGB) Auch für sonstige Gewerbetreibende, Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler.)

Ich habe die AGBs gelesen und bin mit deren Geltung einverstanden.

Bestätigung AGBs

Datum

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.allartikel.de/impressum/impressum.html

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine · Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. Versand und MwSt. (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, **Tel. 09123/96060**, **Fax 09123/960666**, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer-Nr. 241/143/60321, USt.-ID.NR DE 133542461, Lieferbedingungen/Impressum: www.allartikel.de/impressum/impressum.html